Analytical Semi-Micro Balances

HR-i Series

0.01mg의 Semi-Micro 계량의 고성능 정밀전자저울



간단한 조작으로 정확하게 측정하는 분석용 Balance
비교측정 기능 HI/OK/LO


자동 전원 ON 기능
시스템 자가 진단기능으로 각종 에러신호를 제공
Low Battery, Overload Error, Weighing Pan Error, Power Failure Error, Stability Error, Digital Re-Zero Error, Zero Point Error, Calibration Error ....

디지털 TARE 기능


다양한 계량 단위
(g, mg, PCS, %, ct, DS 등)

자동 Re-Zero 기능
Data 출력 후 자동으로 영점 복귀

GLP/GMP/GCP/ISO 대응
비중 측정 기능
표준 Underhook 장치
RS-232C 표준 내장(HR-i)
PC와 양방향 통신 및 프린터와 직접 연결 가능



WinCT Software 무상 제공
WinCT 프로그램은 RS-232C를 이용하여 A&D 전자저울 제품에서 컴퓨터로 계량 데이터를 전송하여 데이터를 관리하는 프로그램



LCD 액정표시부 / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / RS-232C 인터페이스 / GLP 규격을 준수 / 계수기능 / % 기능 / 전원 연결시 표시부 자동 ON / 언더후크 가능 / 소프트웨어 제공
EC의 "use in trade" 지시에 인증

제품사양		DUAL RANGE	SINGLE RANGE
모델		**HR202i**	**HR300i**
용량(g)		51g / 220g	320g
최소표시	(g)	0.00001g / 0.0001g	0.0001g
	(mg)	0.01mg / 0.1mg	0.1mg
반복성(표준편차)		0.02mg / 0.1mg	0.2mg
최소유효무게*1		40mg	400mg
직선성		±0.03mg / 0.2mg	±0.3mg
안정시간		8초(0.01mg) / 약 3.5초(0.1mg)	약 3.5초
사용온도/습도		5℃ ~ 40℃, 습도 85%이하	
표준출력		RS-232C 통신카드 기본장착	
계량팬		Ø90mm	
제품크기		217(W) x 442(D) x 316(H)mm	
전원		AC아답터 220V, 50/60Hz (약 11VA)	
제품중량		약 7.9kg	

액세서리

AD1653	비중측정키트
AD1683EX	정전기 제거기
AD-720Di	도트 매트릭스 프린터
AD8922A	외부 콘트롤러

*1 최소유효무게는 USP(미국약전) 41장에 의거하며, 사용 환경 및 작업자의 숙련도에 따라 증가 또는 감소 될 수 있습니다.